Сравнение фрезерных станков Deprag



	W4	D52	D5 AFE	D5	D5 Max	W52	W5	W5 Pro	W5 Max
Основные параметры									
Режим обработки	Влажная	Сухая и влажная	Сухая	Сухая	Сухая	Сухая	Сухая и влажная	Сухая и влажная	Сухая и влажная
Обрабатываемый материал — Zirconia	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Обрабатываемый материал — Glass-ceramic	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
Обрабатываемый материал — PMMA/PEEK/WAX	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Обрабатываемый материал — Composite Resin	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Обрабатываемый материал — Pre-milled abutment	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
Обрабатываемый материал — Titanium	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
Обрабатываемый материал — Co-Cr	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
Мощность (W)	3200	2500	1800	2500	2500	3200	3200	3500	3500
Габариты (mm)	523x718x820	525x700x784	523x718x820	523x718x820	808x750x881	600x700x1574	523x718x820	670x735x1750	840x830x1790
Вес (kg)	130	130	130	130	180	240	130	300	530
Давление воздуха (MPa)	>0.5	>0.5	-	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5
Расход воздуха (L/min)	>90	>90	-	>200	>200	>90	>90	>100	>100
Объем бака для воды (L)	10	-	-	-	-	12	10	10	10
Дисплей	19,5”, win 10	10.5”	19,5”, win 10	19,5”, win 10	19,5”, win 10	10.5”	19,5”, win 10	23,8”, win 10	23,8”, win 10
Конструктивные параметры									
Количество осей	4	5	5	5	5	5	5	5	5
Угол оси A	-	360°	360°	360°	360° ~+30°	360°	360°	360°	360°
Угол оси B	360°	30° ~-90°	-30° - +90°	-30° - +90°	360°	30° ~-90°	-30° - +90°	+30° - -30°	+30° - -30°
Позиция инструмента	12	10	10	10	10	18	18	24	18
Шпиндель									
Диаметр (mm)	62	62	33	62	62	62	62	62	62
Скорость (rpm)	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000
Мощность (W)	2500	1800	800	1800	1800	2500	2500	2500	2500
Цанга (mm)	6	4	4	6	6	6	6	6	6
Система охлаждения	Водяное охлаждение	Водяное охлаждение	-	Водяное охлаждение	Водяное охлаждение	Водяное охлаждение	Водяное охлаждение	Водяное охлаждение	Водяное охлаждение
Холдеры									
Холдер для дисков тип-C	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Холдер для блоков	✓ на 20 позиций	✓ на 6 позиций	✓	✓	✓	✓ на 6 позиций	✓ на 6 позиций	✓ на 8 позиций	✓ на 6 позиций
Холдер для абатмента	✓ на 6 позиций	-	-	-	-	✓ на 3 позиции	✓ на 3 позиции	✓ на 4 позиции	✓ на 5 позиций
Комплектующие									
Тумба	В комплекте	Опционально	Опционально	Опционально	Опционально	В комплекте	В комплекте	Интегрирована	Интегрирована
Чиллер	В комплекте	В комплекте	-	В комплекте	В комплекте	В комплекте	В комплекте	В комплекте	В комплекте
Вытяжное устройство	-	Опционально	Опционально	Опционально	Опционально	Опционально	Опционально	Опционально	Опционально
Модуль переключения сухая/влажная обработка	-	-	-	-	-	Опционально	Опционально	Опционально	Опционально
Воздушный компрессор	-	-	Не требуется	-	-	-	-	-	-
Фрезы	7	9	10	10	9	25	23	23	23
Магазин фрез	1 комплект	1 комплект	1 комплект	1 комплект	1 комплект	1 комплект	2 комплекта	2 комплекта	2 комплекта
Функции									
Сервопривод	INOVANCE ✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Шариково-винтовая подача	HIWIN. ✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Модуль ионизатора (Loniser)	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-
Автоматическая смена дисков	-	-	-	-	8 дисков	-	-	-	8 дисков
Автоматическая калибровка	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ промышл. класса
Камера	-	-	-	-	-	-	-	✓ встроенный	✓ встроенный
Быстрая смена нулевой точки	✓	-	-	-	✓	-	-	✓	✓
CAM Программное обеспечение									
Millbox / Hyperdent	На выбор	На выбор	На выбор	На выбор	На выбор	На выбор	На выбор	На выбор	На выбор